

ケーブル・ホース 保護、案内装置

プラレールチェーン SP&SC 追加機種

Protection and Guiding device for Cables and Hoses

Additional models for the SP and SC Plarailchains series


装置の複雑な配管・配線を綺麗に束ね保護、案内します。

Clumsy wires can be put together neatly in the protective plastic chains and, guided through safely, cleanly and beautifully.




- 低摩耗・低騒音・フラップ開閉タイプと低発塵・低騒音・フラップ開閉・ヒンジ連結タイプのサイズが更に増え、機種選定の幅が広がりました。
- Additional sized in the low-wear, low-noise flap open/close type and in the low-dusting, low-noise, flap open/close & hinged type, offering wider variety of choices for users.

SC	形式 Model	リンク数 (/m) No. of links	ピッチ Pitch	W	T	w	t	φD (max.)	フリースパン(*) Free span	価格/Price (¥) (/1 link)
低発塵・低騒音・フラップ開閉・ヒンジ連結タイプ Low Dust, Low Noise, Flap, Hinge Connection Type	SC2020-R36	50	20	28	30	20	20	16	1.4	230
	SC2050-R31	50	20	58	30	50	20	16	1.4	285
	SC2570-R64	33	30	80	36	70	25	20	1.5	400
	SC2580-R85	33	30	90	40	80	25	20	1.5	426
	SC3050-R46	33	30	62	42	50	30	24	—	—



* フリースパンとは、プラレールチェーンが水平走行できる長さのことです。
 * Free span is the maximum length that Plarailchain can be travel horizontally.

SP	形式 Model	リンク数 (/m) No. of links	ピッチ Pitch	W	T	w	t	φD (max.)	フリースパン(*) Free span	価格/Price (¥) (/1 link)
低摩耗・低騒音・フラップ開閉タイプ Low Friction, Low Noise, Flap Type	SP2560-□	28	36	75	35	60	25	20	1.75	341



* フリースパンとは、プラレールチェーンが水平走行できる長さのことです。
 * Free span is the maximum length that Plarailchain can be travel horizontally.

Additional models for the SP and SC Plarailchains series

プラレールチェーン SP&SC




仕様 / Specification

タイプ / Type	低発塵・低騒音・フラップ開閉・ヒンジ連結 / Low Dusting, Low Noise, Flap Open/close, Hinge Connection				
シリーズ / Series	SC				
形式 / Model	SC2020	SC2050	SC2570	SC2580	SC3050
最小屈曲半径 / Min. curing radius	R36	R31	R64	R85	R46
サイズ (mm) (最大ケーブル・ホース外径) Size (mm) (max. cable/hose outer diameter)					
H寸法 (mm)(取付け時最小高さ) Min. installation height (mm)	120	110	185	235	160
ピッチ : P(mm) / Pitch	20	20	30	30	30
リンク数 (/m) / Links/m	50	50	33	33	33
最大フリースパン*1(m) / Max. free span	1.4	1.4	1.5	1.5	—
最大移動ストローク (m) / Max. movable stroke	2.75	2.75	2.9	2.9	—
最大ケーブル・ホース重量 (kg/m) / Max. cable weight	1	1	3	3	—
最大移動速度 (m/s) / Max. movable speed	4	4	4	4	4
プラレールチェーン重量 (kg/m) / Weight (kg/m)	0.39	0.58	0.96	1.2	—
使用温度範囲 (°C) / Service temperature range	-8 ~ 80°C				
使用環境条件 / Service circumstance	酸・アルカリの雰囲気内、熱水中は避けください。 / Avoid using in the ambient atmosphere of acid or alkali and in a hot water. フラップ開閉向きを任意に設定できます。 / The open/close direction of the flap can be set at the user's option.				
開閉方式 / Open/close type					

*1. 最大フリースパン：プラレールチェーンが水平走行可能な長さのことです。

*1. Max. free span means the length where the parail chain can run horizontally.



タイプ / Type	低摩擦・低騒音・フラップ開閉 / Low Friction, Low Noise, Flap Open/close	
シリーズ / Series	SP	
形式 / Model	SP2560	
最小屈曲半径 / Min. curing radius	R50, R75, R100, R150	
サイズ (mm) (最大ケーブル・ホース外径) Size (mm) (max. cable/hose outer diameter)		
H寸法 (mm)(取付け時最小高さ) Min. installation height (mm)	2R + 35	
ピッチ : P(mm) / Pitch	36	
リンク数 (/m) / Links/m	28	
最大フリースパン*1(m) / Max. free span	1.75	
最大移動ストローク (m) / Max. movable stroke	3.3	
最大ケーブル・ホース重量 (kg/m) / Max. cable weight	6.5	
最大移動速度 (m/s) / Max. movable speed	3	
プラレールチェーン重量 (kg/m) / Weight (kg/m)	0.85	
使用温度範囲 (°C) / Service temperature range	-10 ~ 80°C	
使用環境条件 / Service circumstance	酸・アルカリの雰囲気内、熱水中は避けください。 / Avoid using in the ambient atmosphere of acid or alkali and in a hot water. 右側にも、左側にもどちらにも自由に開閉します。 / The flap can be opened either to the right or left.	
開閉方式 / Open/close type		

*1. 最大フリースパン：プラレールチェーンが水平走行可能な長さのことです。

*1. Max. free span means the length where the parail chain can run horizontally.

